



Gönderilen ürün görseli; kaldırılmış konumda gösterilmektedir.

## ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM ALANLARI

Yükleme peronu ile araç kasası arasında geçiş sağlayan, kullanım dışında dik konumda park edilebilen yükleme çözümüdür. Gömme rampa yuvasının uygun olmadığı mevcut tesislerde, peron ve bağlantı koşulları değerlendirilerek uygulanabilir. Araç tabanı ile peron arasındaki seviye farkı seçimin temelidir.

## GÖRSELDEKİ ANA BİLEŞENLER

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1 / Platform ve takviyeler  | Yük aktarımını sağlayan çelik gövde   |
| 2 / Hidrolik silindir       | Platformun kaldırma hareketi          |
| 3 / Güç ünitesi             | Motor, pompa ve yağ deposu grubu      |
| 4 / Geçiş dudağı            | Araç kasasına geçiş sağlayan uç bölüm |
| 5 / Menteşe ve montaj grubu | Perona bağlantı ve dönme eksen        |

## TEKNİK KONFIGÜRASYON

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Çalışma sistemi        | Elektro-hidrolik; görselde ünite mevcut |
| Park düzeni            | Dik park; nihai açI projeye göre        |
| Taşıma kapasitesi      | Forklift + yük + kullanım koşuluna göre |
| Platform eni / boyu    | Peron, araç ve geçiş ekipmanına göre    |
| Seviye çalışma aralığı | Araç tabanı / peron kotlarına göre      |
| Besleme / motor gücü   | Seçilecek hidrolik üniteye göre         |
| Platform yüzeyi        | Kaymaz desenli sac seçeneğı             |
| Yüzey koruması         | Ortam koşullarına uygun kaplama / boya  |

Kapasite, ölçü ve elektrik değerleri bu görselden doğrulanamaz; siparişte netleştirilir.

## ÇALIŞMA SIRASI

1. Araç doğru konumda yanaştırılır ve hareketi engellenir.
2. Platform kumandayla kaldırılır; geçiş dudağı araç kasasına yerleştirilir.
3. Yeterli temas ve çalışma eğimi kontrol edildikten sonra yük transferi yapılır.
4. Transfer bittiğinde rampa park konumuna alınır; ardından araç ayrılır.

## EMNİYET VE MONTAJ DETAYLARI

Hortum arızasına karşı düşüşü sınırlayan valf ve bakımda mekanik destek konfigürasyonu belirlenmelidir. Kumanda, acil durdurma, tampon ve araç sabitleme düzeni saha koşullarıyla birlikte ele alınır. Sarı-siyah işaretlemeler görselde mevcuttur. Peron dayanımı, ankrajlar ve montaj bağlantıları kontrol edilir.

## KAYNAKLAR VE TEKNİK NOT

Tekram: dik park, mevcut tesise montaj ve hidrolik emniyet bileşenleri.

Saurus VDL: düşük seviye farkı, yüzey ve farklı ölçü seçenekleri.

PAW: dik park ve manuel / motorlu ürün ailesi. Araştırma: 30.09.2026.

<https://www.tekram.com.tr/dik-rampa>

<https://saurus.com.tr/hizmet/yukleme-rampalari-dik-rampa>

<https://paw.com.tr/yukleme-sistemleri/yukleme-rampalari/>